ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЧЕРЕПИЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БОЛТОВОЙ НА ОБРЕШЁТКУ ДЛЯ ПРУТКА Ø 6-10 ММ H100 ММ **CDBO-L430-D5-10**

Описание	Держатель предназначен для монтажа проводника на черепичной, шиферной и мягкой кровле. Крепление на крыше происходит посредством прибивания основания к рейкам крыши. Зажим проводника происходит путём зажимных болтов. Проводник крепится перпендикулярно длинному основанию проводника.		
Длина основания «L»	430мм		
Проводник	ǿ 6-10		
Расстояние проводника от поверхности «H»	100 мм		
Комплектация	Болт M5x12 - 2шт		
Характеристики	**Материал**	**Покрытие**	**Вес. Кг**
CDBO-L430-D5-10 ZN	Сталь	Гальваническое	0,27
CDBO-L430-D5-10 AL	Алюминий	-	0,10
CDBO-L430-D5-10 CU	Медь	-	0,31
CDBO-L430-D5-10 HD	Сталь	Горячее цинкование	0,28
CDBO-L430-D5-10 INOX304	Нержавеющая сталь	-	0,27
CDBO-L430-D5-10 TD	Сталь	Термодиффузия	0,27

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

