ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЧЕРЕПИЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЗАЖИМНОЙ СКРУЧЕННЫЙ ДЛЯ ПРУТКА **CDZS-L430-D5-8**

Описание	Держатель предназначен для монтажа проводника на черепичной, шиферной и мягкой кровле. Крепление на крыше происходит посредством прибивания основания к рейкам крыши. Зажим проводника происходит путём загибания «язычка» держателя. Проводник крепится вдоль длинного основания проводника		
Высота "H"	430		
Проводник	ø6-8		
Комплектация	Без метизов		
Характеристики	**Материал**	**Покрытие**	**Вес. Кг**
CDZS-L430-D5-8 ZN	Сталь	Гальваническое	0,27
CDZS-L430-D5-8 CU	Медь	-	0,28
CDZS-L430-D5-8 HD	Сталь	Горячее цинкование	0,27
CDZS-L430-D5-8 INOX304	Нержавеющая сталь	-	0,26
CDZS-L430-D5-8 TD	Сталь	Термодиффузия	0,27

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

