ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

# Стойка натяжная Aurafort DN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Описание** | **Стойка предназначена для создания жёсткой точки как на горизонтальной, так и вертикальной поверхности. Крепится на поверхности при помощи саморезов, болтов или гвоздей. Сочетается с натяжителями имеющими натяжную шпильку диаметром до 10мм.** | | | |
| **Проводник** | **Натяжитель Ø ≤ 10 мм** | | | |
| **ТУ** | **25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)** | | | |
| **Артикул** | **Код** | **Материал** | **Покрытие** | **Вес, кг** |
| **DN-D5-10 ZN** | **MA1276** | **Сталь** | **Гальваническое** | **1,35** |
| **DN-D5-10 HD** | **MA0465** | **Сталь** | **Горячее цинкование** | **1,35** |
| **DN-D5-10 TD** | **MA1325** | **Сталь** | **Термодиффузия** | **1,35** |
| **DN-D5-10 INOX304** | **MA0989** | **Сталь INOX304** | **-** | **1,34** |

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.






