ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 6 м.

РР

Описание	Оцинкованная полоса применяется при создании токоотводов, систем заземления и уравнивания потенциалов.			
Длина «L»	6000мм			
Материал	Сталь			
Единица	пог. м			
Покрытие	Горячеоцинкованное по ГОСТ 9.307-21			
Артикул	**Код**	**S, мм**	**B, мм**	**Вес, кг**
PP20-4-6 HD	LO34702	4	20	0,63
PP25-4-6 HD	LO34391	4	25	0,79
PP25-5-6 HD	LN0083	5	25	0,98
PP40-3-6 HD	LO67833	3	40	0,95
PP40-4-6 HD	LO13214	4	40	1,3
PP40-5-6 HD	LO27013	5	40	1,64
PP40-6-6 HD	LO48550	6	40	1,88
PP60-6-6 HD	LO50138	6	60	2,826
PP60-8-6 HD	LN0334	8	60	3,77
PP70-5-6 HD	LO67142	5	70	2,75
PP80-6-6 HD	LN0318	6	80	3,77

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

