ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРУТОК СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ в бухте.
MPS

Описание	**Применяется в системе молниезащиты в качестве токоотвода либо заземлителя. Осуществляет прием разряда молнии от молниеприемника и передает на заземлитель. В качестве заземлителя - рассеивает электрическую энергию в грунте без создания опасных потенциалов на поверхности.**			
Материал	**Сталь**			
Единица изделия	**пог. м**			
Покрытие	**Горячеоцинкованное по ГОСТ 9.307-21**			
Артикул	**Код**	**Ø, мм**	**Вес, кг./м.**	**Кратность, м**
MPS6-225 HD	**LN0119**	**8**	**0,23**	**225**
MPS8-110 HD	**LO34872**	**10**	**0,41**	**110**
MPS8-125 HD	**LN0055**	**12**	**0,39**	**125**
MPS10-80 HD	**LO34300**	**14**	**0,62**	**80**
MPS12-54 HD	**LO62844**	**16**	**0,89**	**54**

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.







