ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРУТОК СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 6 м.
MPS

Описание	**Применяется в системе молниезащиты в качестве токоотвода либо заземлителя. Осуществляет прием разряда молнии от молниеприемника и передает на заземлитель. В качестве заземлителя - рассеивает электрическую энергию в грунте без создания опасных потенциалов на поверхности. Допуск максимального предельного отклонения по длине проката не превышает ГОСТ 2590-2006 (±25 мм.)**		
Длина «L»	**6000мм (±25 мм)**		
Материал	**Сталь**		
Единица	**пог. м**		
Покрытие	**Горячеоцинкованное по ГОСТ 9.307-21**		
Артикул	**Код**	**Ø, мм**	**Вес, кг**
MPS8-6 HD	**LN0298**	**8**	**0,41**
MPS10-6 HD	**LN0043**	**10**	**0,62**
MPS12-6 HD	**LO28512**	**12**	**0,888**
MPS14-6 HD	**LN0326**	**14**	**1,53**
MPS16-6 HD	**LN0105**	**16**	**1,56**
MPS18-6 HD	**LN0102**	**18**	**2**
MPS20-6 HD	**MA1227**	**20**	**2,5**
MPS24-6 HD	**LO41754**	**24**	**3,56**

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

