ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИКРУЧИВАЕМЫЙ ЯКОРЬ AURAFORT

PSB

Описание	**Якорь предназначен для создания жёсткой точки на поверхности фасада или на элементах конструкций. Крепится на поверхности при помощи саморезов, болтов или гвоздей. Сочетается с натяжителями имеющими натяжную шпильку диаметром до 10мм.**
Проводник	**Натяжитель Ø ≤ 10 мм**
Комплектация	**Болт М10х40 -1шт Гайка М10 – 1шт**
ТУ	**25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)**

Артикул	Код	Материал	Покрытие	Размер L, мм	Вес, кг
PSB-L70 ZN	MA1307	Сталь	Гальваническое	70	0,76
PSB-L70 HD	MA1229	Сталь	Горячее цинкование	70	0,76
PSB-L70 TD	MA1340	Сталь	Термодиффузия	70	0,76
PSB-L70 INOX304	MA1026	Сталь INOX304	-	70	0,76
PSB-L150 ZN	MA1306	Сталь	Гальваническое	150	1,01
PSB-L150 HD	MA1228	Сталь	Горячее цинкование	150	1,01
PSB-L150 TD	MA1338	Сталь	Термодиффузия	150	1,01
PSB-L150 INOX304	MA1024	Сталь INOX304	-	150	1,01

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.



