





ООО «КМ-профиль» ИНН 5024094889 / КПП 502401001 Расчетный счет: 40702810612010028296 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360 Кор/сч 30101810445250000360 ОГРН 1085024001700

Грозозащитный трос тип ТК ГОСТ 3063-8018



+7 (495) 981 00 64 8 (800) 300 68 23





www.km1.ru info@km1.ru








ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

Трос представляет собой канат диаметром 8,1 мм одинарной свивки типа ТК по ГОСТ 3063-80, конструкция проволок 1*19 (1+6+12) с точечным касанием одинарной свивки. Такая конструкция придаёт изделию повышенную механическую прочность и устойчивость к нагрузкам. Трос может применяться как в качестве грозозащитного, так и в различных сферах промышленности и строительстве — в качестве основного элемента грузоподъёмных приспособлений.



- Устойчивость к агрессивным погодным условиям и коррозии благодаря оцинкованному покрытию (не менее 80 г/м²);
- Долговечность (эксплуатация более 20 лет);
- Возможность применения в различных отраслях промышленности и строительства;
- Соответствие требованиям российских стандартов качества.

Производитель	Россия		
Способ свивки каната	Нераскручивающаяся		
Конструкция	Одинарная свивка 1х19 (1+6+12)		
арт.	Диаметр D мм.	Сечение мм2.	Вес кг. /1м
GTR-D8.1	8,1	35	0,33
GTR-D9.1	9,1	50	0,417
GTR-D11	11	70	0,627

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.



+7 (495) 981 00 64 8 (800) 300 68 23



MO, г. Красногорск, р.п. Нахабино, пер.Вокзальный 6



www.km1.ru info@km1.ru